

AGM Batterien

Die wartungsfreien AGM Akkus von WATTSTUNDE sind speziell für den zyklischen Einsatz konzipiert worden. Durch den Einsatz eines speziellen Elektrolyts (Blei-Vlies), weist der Akku eine besonders hohe Lebensdauer und Zyklenfestigkeit auf.

- ▶ **Wartungsfrei durch verschlossene Bauweise**
- ▶ **Lange Lebensdauer und hohe Zyklenfestigkeit**
- ▶ **Robust, Verschüttungs- und Auslaufsicher**
- ▶ **Lageunabhängiger Einbau möglich, kann auch liegend gelagert werden**
- ▶ **Vorrangige Anwendung im Caravan/Marine Bereich, Solaranlagen, Rollstühle u.v.m.**

WATTSTUNDE AGM BATTERIETYPEN

7AH · 9AH · 20AH · 24AH · 33AH · 50AH · 100AH · 150AH · 200AH · 250AH



TYP	7 Ah	9 Ah	20 Ah	24 Ah	33 Ah	50 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah	250 Ah
Artikelnummer	501-5007	501-5009	501-5020	501-5024	501-5033	501-5050	501-5100	501-5150	501-5200	501-5250
Kapazität	7 Ah**	9 Ah**	20 Ah**	24 Ah**	33 Ah**	50 Ah**	100 Ah*	150 Ah*	200 Ah*	250 Ah*
Nominale Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Max. Entladestrom (5 sec)	105 A	135 A	300 A	360 A	330 A	500 A	800 A	1200 A	1600 A	1800 A
Max. Ladestrom	2,1 A	2,7 A	6 A	7,2 A	9,9 A	15 A	30 A	45 A	60 A	75 A
Anschlusstyp	T1	T1	T8 (M5)	T8 (M5)	T9 (M6)	T9 (M6)	T11 (M8)	T11 (M8)	T12 (M8)	T11 (M8)
Optimale Betriebstemperatur	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C
Gehäuseart	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS

Nennkapazität in Abhängigkeit von Entladungsdauer
*C10 / **C20


MAßE UND GEWICHT

Anzahl der Zellen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Gewicht	2,05 kg	2,5 kg	5,25 kg	7,4 kg	10,2 kg	15,0 kg	30,5 kg	42,8 kg	57,5 kg	69 kg
Abmessungen in mm (LxBxH)	151x65x101	151x65x101	181x77x167	175x166x125	195x130x180	230x138x215	330x171x220	485x172x240	522x238x240	520x268x240

PARAMETER

Batterietyp	AGM (VRLA)	Selbstentladung 3 Monate	91%
Float Ladespannung	13,50 - 13,80 V		
Absorbtion Ladespannung	14,50 - 14,90 V		

IHR AUTORISIERTER FACHHÄNDLER



Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

Stand 06.2020