

EcoFlow Batterieladegerät

Das branchenweit erste tragbare Batterieladegerät mit Lichtmaschinenladung.



INFORMATIONEN

Modell

EF-FC-301-1

Nettogewicht

2,3 kg

Abmessungen (B x H x T)

9.5×7.6×1.4 inch (242 × 194 × 35 mm)

Modi

Lademodus

Eingang: 11 V - 31 V, 76 A max.
Ausgang: 40 V - 60 V, 800 W max.

Reverse Charging Modus

Eingang: 40 V - 60 V, 3 A max.
Ausgang: 13,8 V / 27,6 V, 100 W max.

Batteriewartungsmodus

Eingang: 40 V - 60 V, 21 A max.
Ausgang: 13,8 V / 27,6 V, 800 W max.

PARAMETER

WLAN

Frequenz: 2 412 MHz - 2 472 MHz
Maximale Ausgangsleistung <20 dBm

Bluetooth

Frequenz: 2 402 MHz - 2 480 MHz
Maximale Ausgangsleistung <10 dBm

Nennstrom der Sicherung

125A

Betriebstemperatur

-20 °C bis 60 °C

Schutzart

Verpolungsschutz
Überspannungsschutz
Kurzschlusschutz
Über-/Unterspannungsschutz

Lagertemperatur

-30 °C bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

≤95 %

Lagerfeuchtigkeit

≤95%